

プラグアンカー【本体打込み式】

コンクリート用



JCAA 認証商品



電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

■ 特長

プラグアンカーは施工後、仕様によりボルトを選定できるので、様々な用途に使用できます。施工後のアンカーは他の機材等の妨げになりません。

■ 用途

建設工事・電気工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に使用されています。

PA スチール製	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (KN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
PA-6M	M6	10.5	30	11	11.0	30	33	200	1000	PAT20	11.3
PA-8M	M8	12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT25	16.5
 PA-10M	M10	14.0	40	16	14.5	40	45	100	500	PAT30	19.7
 PA-12M	M12	17.5	50	22	18.0	50	55	50	250	PAT40	31.9
PA-12ML			80	25		80	85	30	150		34.7
 PA-16M	M16	21.5	60	25	22.0	60	65	25	125	PAT50	45.1
PA-20M	M20	25.4	80	35	26.0	80	90	15	75	PAT60	59.2
PA-22M	M22	28.5	90	39	29.0	90	100			PAT70	74.1
PA-24M	M24	31.8	110	50	33.0	110	120	8	40	PAT80	77.6
PA-25	W5/16	12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT25	15.2
 PA-30	W3/8	14.0	40	16	14.5	40	45	100	500	PAT30	25.0
PA-30S		12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT30S	19.3
PA-30SS			30	11		30	33				14.9
 PA-40	W1/2	17.5	50	22	18.0	50	55	50	250	PAT40	32.2
PA-40L			80	25	18.0	80	85	30	150		34.7
PA-50	W5/8	21.5	60	25	22.0	60	65	25	125	PAT50	38.5