

プラグアンカー【本体打込み式】

コンクリート用



JCAA 認証商品 

電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

■ 特長

プラグアンカーは施工後、仕様によりボルトを選定できるので、様々な用途に使用できます。施工後のアンカーは他の機材等の妨げになりません。

■ 用途

建設工事・電気工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に使用されています。

SPA ステンレス製	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (KN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
SPA-6M	M6	10.5	30	13	11.0	30	33	200	1000	PAT20	14.1
 SPA-8M	M8	12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT25	16.8
 SPA-10M	M10	14.0	40	15	14.5	40	45	100	500	PAT30	26.1
 SPA-12M	M12	17.5	50	21	18.0	50	55	50	250	PAT40	34.6
 SPA-16M	M16	21.5	60	23	22.0	60	65	25	125	PAT50	41.2
SPA-20M	M20	25.4	80	35	26.0	80	90	15	75	PAT60	64.3
SPA-22M	M22	28.5	90	39	29.0	90	100	15	75	PAT70	76.7
SPA-24M	M24	31.8	110	50	33.0	110	120	8	40	PAT80	77.4
SPA-30	W3/8	14.0	40	15	14.5	40	45	100	500	PAT30	21.3
SPA-30S	W3/8	12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT30S	19.8
SPA-40	W1/2	17.5	50	21	18.0	50	55	50	250	PAT40	33.9