

プラグアンカー【本体打込み式】

コンクリート用



JCAA 認証商品



電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

■ 特長

プラグアンカーは施工後、仕様によりボルトを選定できるので、様々な用途に使用できます。施工後のアンカーは他の機材等の妨げになりません。

■ 用途

建設工事・電気工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に使用されています。

溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）

DPA スチール製	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (KN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
DPA-8M	M8	12.0	35	13	12.5	35	38	150	750	PAT25	16.5
DPA-10M	M10	14.0	40	16	14.5	40	45	100	500	PAT30	19.7
DPA-12M	M12	17.5	50	22	18.0	50	55	50	250	PAT40	31.9
DPA-16M	M16	21.5	60	25	22.0	60	65	25	125	PAT50	45.1
DPA-20M	M20	25.4	80	35	26.0	80	90	15	75	PAT60	59.2
DPA-22M	M22	28.5	90	39	29.0	90	100	15	75	PAT70	74.1
DPA-24M	M24	31.8	110	50	33.0	110	120	8	40	PAT80	77.6

※ 引張強度は、社内試験値を表示しています。