

溶融亜鉛めっき

■寸法及び強度

●母材コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	ボルト長さ (mm) c	スリーブ長さ (mm) d	取付物の最大厚さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部穿孔深さ (mm)	専用打込み棒(品番)	使用手ハンマー(kg)	※1最大強度		※2長期許容強度		ナット高さ (mm)	スプリングワッシャー厚み (mm)	ワッシャーサイズ (厚み×径)	質量/1本 (g)	梱包単位(本)					
										引張(KN)	せん断(KN)	引張(KN)	せん断(KN)					小箱	大箱				
JAドブB860	M8	12.0	60	35	6	12.5	40	SB-8	0.9	16.1	10.9	1.69	2.73	6.5	2.0	1.6×18	47	50	300				
JAドブB865			65		11												49						
JAドブB870			70		16												50						
JAドブB1070	M10	14.0	70	40	8	14.5	45	SB-10	1.3	22.2	20.8	2.23	4.33	8.0	2.5	1.6×22	79	50	300				
JAドブB1080			80		18			84															
JAドブB10100			100		38			95									—	200					
JAドブB10120			120		58			105															
JAドブB12100	M12	17.3	100	50	21	18.0	57	SB-12	1.3	31.0	28.6	3.47	6.30	10.0	3.2	3.2×32	165	—	100				
JAドブB12125			125	60	36		67	SB-12L		38.3	26.9	4.79					6.30			10.0	3.2	3.2×32	191
JAドブB12160			160		71													218	—				80
JAドブB12200			200		111													247					
JAドブB16100	M16	21.7	100	50	11	22.5	62	SB-16	1.8	38.2	47.6	3.70	11.73	13.0	4.0	3.2×38	281	—	50				
JAドブB16125			125	60	26		72	SB-16L		43.2	48.3	5.06					11.73			13.0	4.0	3.2×38	330
JAドブB16160			160		61																		373
JAドブB16200			200		101													416	—				40
JAドブB20170	M20	27.2	170	75	50	28.0	88	SB-20	1.8	53.1	74.0	7.91	18.31	16.0	5.1	3.2×50	656	—	30				
JAドブB20200			200		80			SB-20L									677	—	25				
JAドブB22200	M22	31.8	200	90	62	33.0	103	SB-22	2.2	88.6	99.1	11.32	22.64	18.0	5.6	3.2×50	973	—	20				
JAドブB24200	M24	34.0	200	100	47	35.0	115	SB-24L	2.7	107.1	105.3	13.84	26.38	19.0	6.4	3.2×57	1169	—	15				

JA=JCAA(タイプA)の認定製品です。JB=JCAA(タイプC)の認定製品です。★=受注生産になります。

※1 最大強度は、社内試験結果の平均値です。試験成績書の数値とかならずしも合致しないことがあります。

※2 長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)の計算式により算定した値です。(設置条件により低減する場合があります)