

ステンレス

■寸法及び強度

●母材コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品 番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	全長 (mm) c	ねじの長さ (mm) d	取付物の最大厚さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部 穿孔深さ (mm)	アンカー 埋込み長さ (mm)	使用手 ハンマー (kg)	※1最大強度		※2長期許容強度		質量/1本 (g)	梱包単位(本)		
										引張(KN)	せん断(KN)	引張(KN)	せん断(KN)		小箱	大箱	
SUS C6-45	M6	6.0	45	15	6	6.4	35	30	0.9	4.3	7.6	0.74	1.10	11	50	800	
SUS C6-60			60	20	21									14			
SUS C8-50	M8	8.0	50	20	3	8.5	40	35	0.9	8.3	12.0	1.32	1.98	23	50	800	
SUS C8-60			60		13									27		400	
SUS C8-70			70	25	23					31							
SUS C8-80			80	30	33					34							
SUS C8-90			90		43					38							
SUS C8-100			100		35					53	41						
SUS C10-50	M10	10.0	50	20	5	10.5	35	30	1.3	9.8	21.5	1.23	3.34	40	50	400	
SUS C10-60			60	25			15	45		40	14.8	19.9		2.06		46	300
SUS C10-70			70		25		47										
SUS C10-80			80		25		57										
SUS C10-90			90	30	35		63										
SUS C10-100			100		45		69										
SUS C10-120			120		65		11.3									20.4	80
SUS C12-60	M12	12.0	60	25	7	12.7	42	35	1.3	15.4	24.7	1.69	4.77	68	30	240	
SUS C12-70			70		30		17	52		45	16.9	24.6		2.64		76	180
SUS C12-80			80				27									84	
SUS C12-90			90	37			92										
SUS C12-100			100	57			101										
SUS C12-120			120	35	87		117									120	
SUS C12-150※3			150		87		18.4										32.1
SUS C16-80	M16	16.0	80	40	7	17.0	60	50	1.8	25.5	41.6	3.40	8.78	153	15	90	
SUS C16-100			100		17		70	60		36.3	65.2	4.71		178			
SUS C16-120			120		37									208			
SUS C16-150※3			150		67									252		60	
SUS C16-190※3			190		107									32.4			59.4
SUS C20-130※3	M20	20.0	130	50	23	21.5	90	80	1.8	46.5	78.1	8.26	14.46	367	10	40	
SUS C20-150※3			150		43									412			
SUS C20-190※3			190		83									514			
SUS C20-230※3			230		123									612			—
SUS C38-60	W3/8	9.5	60	25	5	10.0	45	40	1.3	13.4	18.7	1.86	2.68	43	50	400	
SUS C48-70	W1/2	12.0	70	25	6	12.7	52	45	1.3	16.3	28.0	2.64	5.00	81	30	240	

※1 最大強度は、社内試験結果の平均値です。試験成績書の数値とかならずしも合致しないことがあります。

使用材質：本体（SUS304J3 相当）、芯棒（SUS304N1 相当）

※2 長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会）の計算式により算定した値です。（設置条件により低減する場合があります）

※3 芯棒頭部はストレートになります。