

ステンレス

■寸法及び強度

●母材コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	ボルト長さ (mm) c	スリーブ長さ (mm) d	取付物の最大厚さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部穿孔深さ (mm)	専用打込み棒 (品番)	使用手ハンマー (kg)	※1最大強度		※2長期許容強度		ナット高さ (mm)	スプリングワッシャー厚み (mm)	ワッシャーサイズ (厚み×径)	質量/1本 (g)	梱包単位(本)		
										引張(KN)	せん断(KN)	引張(KN)	せん断(KN)					小箱	大箱	
SUS B535	M5	6.4	35	22	3	6.5	25	SB-5	0.9	6.3	7.1	0.64	1.06	4.0	1.3	08×12	8.4	100	1800	
SUS B650	M6	9.5	50	30	7	9.5	33	SB-6	0.9	11.2	12.9	1.22	1.50	5.0	1.5	10×13	23.0	50	900	
🔩SUS B665			65	40	12		43			16.2	13.4	1.86					29.0			
SUS B860	M8	12.0	60	35	7	12.5	40	SB-8	0.9	15.0	22.7	1.69	2.73	6.5	2.0	12×18	45.0	50	300	
🔩SUS B865			65		12												46.0			
🔩SUS B870			70		17												48.0			
🔩SUS B1070	M10	14.0	70	40	8	14.5	45	SB-10	1.3	22.1	32.7	2.23	4.33	8.0	2.5	15×22	77.0	50	300	
🔩SUS B1080			80		18			84.0												
🔩SUS B10100			100		38			94.0									—	200		
🔩SUS B10120			120		58			104.0												
🔩SUS B12100	M12	17.3	100	50	22	18.0	57	SB-12	1.3	34.0	48.0	3.47	6.30	10.0	3.2	20×26	151.0	—	100	
SUS B12125			125	60	37		67	SB-12L		37.8	48.3	4.79					3.0			177.0
SUS B12160			160		72					39.4	37.7									209.0
SUS B12200			200		112					237.0	—				80					
🔩SUS B16100	M16	21.7	100	50	13	22.5	62	SB-16	1.8	42.0	60.2	3.70	11.73	13.0	4.0	20×32	266.0	—	50	
🔩SUS B16125			125	60	28		72	SB-16L		47.6	70.7	5.06					307.0			
SUS B16160			160		63															363.0
SUS B16200			200		103															413.0
🔩SUS B20170	M20	27.2	170	75	50	28.0	88	SB-20	1.8	63.8	107.0	7.91	18.31	16.0	5.1	30×40	641.0	—	30	
🔩SUS B20200★			200		80			SB-20L		59.7	100.4					30×45	689.0	—	25	
🔩SUS B22200	M22	32.0	200	90	62	33.0	103	SB-22	2.2	85.4	120.0	11.34	22.64	18.0	5.6	30×44	946.0	—	20	
🔩SUS B24200	M24	34.0	200	100	47	35.0	115	SB-24L	2.7	96.6	148.1	13.84	26.38	19.0	6.4	30×48	1142.0	—	15	

JA=JCAA(タイプA)の認定製品です。★=受注生産になります。

※1 最大強度は、社内試験結果の平均値です。試験成績書の数値とかならずしも合致しないことがあります。

※2 長期許容強度は、各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)の計算式により算定した値です。(設置条件により低減する場合があります)