

特長

- SHASE-S 規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品 (AW-BW/SAW-BW/AW-BWD)
- ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能
- 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮

【用途】

スプリンクラー取付け / 天井配管取付け / 空調機器取付け等





コンクリート用 / 懸垂物取付け用アンカー

AW-BW



ウェッジ式

施工方法



強度表

AW-BW/SAW-BW/AW-BWD タイプ

品番	アンカー埋込み長さ	アンカー有効埋込み長さ	単位: mm	単位: kN
			最大荷重	引張
AW/SAW-3050BW (D)	54	45		16.9
AW/SAW-4060BW	71	60		27.0

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

セット品

AW-3050BW 多量施工セット / AW-3050BW-TSSET




セット内容	入数	単位: 本	単位: 円
		標準価格 (税抜き)	
AW-3050BW	150		38,000
アンカードリル	1		

・アンカードリル DX-10.0SDS
(当該セットのみに同梱の製品です。)

JCAA 認証品

SHASE-S 規格品

サイズ表



AW-BW タイプ スチール製 三価クロメート処理

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効 埋込み長さ ℓ1	アンカー 埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	 AW-3050BW	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	260
W1/2	 AW-4060BW	12.0	131	40	18	12.0	60	71	80	19	25	75	560

SAW-BW タイプ ステンレス製 SUS304 系

単位: mm											単位: 本		単位: 円
異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効 埋込み長さ ℓ1	アンカー 埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	  SAW-3050BW	10.0	101	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	840
W1/2	  SAW-4060BW	12.0	129	40	18	12.0	60	71	80	19	25	75	1,500

AW-BWD タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効 埋込み長さ ℓ1	アンカー 埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
											単位: 本		
											小箱	大箱	
W3/8	AW-3050BWD	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	470