

特長

- 貫通穴でも施工が可能
- 内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
- コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れる
- 専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
- ツバ部が赤色で、アンカー位置が分かりやすい (GT-3030R)

【用途】

配管吊り金具取付け / 軽天工事 / 空調ダクト取付け等

コンクリート用 / 内部コーン打込み式

GT



GT-3030R
スチール製 三価クロメート処理

施工方法




① 穿孔

推奨施工ツール

アンカードリル [ADX-SDS タイプ]




→ 144 ページ参照




② 清掃

ダストポンプ [P タイプ]




→ 126 ページ参照



③ 挿入・打込み

アンカーハンマー [AH タイプ]



→ 126 ページ参照



④ 取付け

専用ハンドホルダー [CT-H/GT-H タイプ]
安全ガード付きハンドホルダー [CT-HG/GT-HG タイプ]



→ 127・128 ページ参照

・サンディールパック GT タイプ



→ 113 ページ参照

一石二鳥
[CT/GT-DH-SDS タイプ]



→ 131 ページ参照

他の施工ツールでの打込み



専用マシンホルダー
[CT/GT-HSDS タイプ]



→ 130 ページ参照

強度表

GT/SGT/GT-D タイプ

ねじの呼び	アンカー 外径	アンカー 埋込み長さ	単位: mm	単位: kN
			最大荷重 引張	
M8・W5/16	10.0	30		10.7
W3/8	12.0			12.7
		40		14.7

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

セット品

GT-3030MK 現場セット



セット内容	入数	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500		
アンカードリル	2		27,300
マシンホルダー	1		

・アンカードリル ADX-12.5SDS
・マシンホルダー GT-3030HSDS-K

GT-3030 バケツセット



セット内容	入数	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500		19,700

GT-3030R バケツセット



セット内容	入数	単位: 本	単位: 円
GT-3030R	500		34,100

サイズ表

GT タイプ スチール製 三価クロメート処理

単位：mm											単位：本	単位：円
ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)		
								小箱	大箱			
M8	GT- 830	10.0	30	12	10.5	30	30	100	800	65		
W5/16	GT-2530								600	40		
W3/8	GT-3030	12.0	40	15	12.5	40	40		40			
	 GT-3040							600	80			

SGT タイプ ステンレス製 SUSXM7

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
W3/8	SGT-3030	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	285

GT-D タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
W3/8	GT-3030D	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	115