

UC/UC-Dタイプ

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 電設工事
- 配管工事
- 冷暖房ダクト工事

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M8	10.5mm
M10	12.5mm
W1/4	8.5mm
W5/16	10.5mm
W3/8	12.5mm
W1/2	16.5mm



接地面積が広く、優れた引張荷重を誇るめねじアンカー。



内部コーン打込み式

ねじ径	参考トルク
M6, W1/4	4 N・m
M8, W5/16	10 N・m
W3/8 (1030, 3030B)	20 N・m (10 N・m)
M12, W1/2	35 N・m



- 特長**
- ▶ カラー外径がめねじ径に対し細いため穿孔径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
 - ▶ 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。



動画公開中

UCタイプ・Wねじ(スチール/ユニクロ処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UC-2025	W1/4	8.0	25	10	8.5	25	25	7.9	100	1,000
UC-2530	W5/16	10.0	30	13	10.5	30	30	13.7	100	1,000
UC-3030B(リップ付)	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	20.1	100	1,000
UC-3040			40	15		40	40	22.9	50	1,000
UC-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	38.4	50	500

UCタイプ・Mねじ(スチール/三価クロメート処理)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UC-830	M8	10.0	30	13	10.5	30	30	18.1	100	1,000
UC-1030(リップ付)	M10	12.0	30	12	12.5	30	30	14.8	100	1,000

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

UC-Dタイプ・Wねじ(溶融亜鉛メッキ)

コンクリート圧縮強度=21N/mm²

品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	ねじ長(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UC-3030D(リップ付)	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	14.6	100	1,000

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

⚠ 使用上の注意(UC/UCS共通)

- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 仕上がり材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。



クイックホルダービット(セット)

天井用

品番	刃先径(mm)	有効長(mm)	セット全長(mm)	適合アンカー	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UC-3030-SDS	12.5	30	200	UC/UCS-3030B	5	50
UC-3040-SDS	12.5	40	200	UC/UCS-3040	5	50

クイックビット(ドリルのみ)

天井用

品番	刃先径(mm)	有効長(mm)	全長(mm)	適合アンカー	小箱入数(本)	大箱入数(本)
UC-3030-UX	12.5	30	160	UC/UCS-3030B	5	50
UC-3040-UX	12.5	40	160	UC/UCS-3040	5	50

⚠ 使用上の注意

- クイックホルダービットはユニコンアンカー専用です。他のアンカーには使用しないでください。
- 下穴はドリルのストッパーにコンクリート面が当たる深さまで穿孔してください。
- アンカーの打込みはホルダー一段目がアンカーに達するまで打込んでください。段部まで達しない場合は手打用打込棒で補ってください。
- ※Oリングが損耗した場合はカッターで切断し、規格品と交換してください。(Oリング規格:P-15)



ユニコンアンカー バケツセット

品番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒
UB-01	UC-3030B(500本)	UX12.5(2本)	SD-30S(1本)
UB-02	UC-3040(500本)	UX12.5(2本)	SD-30(1本)
UB-03	UCS-3030B(200本)	UX12.5(1本)	SD-30S(1本)
UB-05	UC-3030B(500本)	UX12.5(1本)	SD-30S(1本)

品番	アンカー品番	クイックホルダービット
UB-21	UC-3030B(500本)	UC-3030-SDS(1本)

セット内容につきましてはお気軽にご相談ください。

構造図

打込棒の段部がアンカー端部に達するまで打込む。

