

# ハイスホールソー充電



刃部にコバルトハイスを使用。鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。



口径 12~38 mm 有効長 12 mm

適合電動機

シャンク形状

インパクトドライバー


充電ドリル



対辺 6.35mm

電気ドリル(400W以下)

製品図



特長

▶刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。

## HSSハイスホールソー充電 (HSSJタイプ)

| 出筋 | 品番      | 口径 (mm) | 突出長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) |
|----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|---------------|
| △  | HSSJ-12 | 12      | 5        | 75      | 6.35       | 5       | 3,300         |
|    | HSSJ-13 | 13      |          |         |            |         | 3,300         |
|    | HSSJ-14 | 14      |          |         |            |         | 3,300         |
| △  | HSSJ-15 | 15      | 14       |         |            |         | 3,300         |
| △  | HSSJ-16 | 16      |          |         |            |         | 3,300         |
|    | HSSJ-17 | 17      |          |         |            |         | 3,300         |
| △  | HSSJ-18 | 18      |          |         |            |         | 3,300         |
|    | HSSJ-19 | 19      |          |         |            |         | 3,300         |
| △  | HSSJ-20 | 20      |          |         | 6.35       | 5       | 3,500         |
| ◎  | HSSJ-21 | 21      |          |         |            |         | 3,500         |
| ◎  | HSSJ-22 | 22      |          |         |            |         | 3,500         |
|    | HSSJ-23 | 23      |          |         |            |         | 3,500         |
|    | HSSJ-24 | 24      |          |         |            |         | 3,500         |
| ○  | HSSJ-25 | 25      | 14       | 75      | 6.35       | 5       | 4,100         |
|    | HSSJ-26 | 26      |          |         |            |         | 4,100         |
| ◎  | HSSJ-27 | 27      |          |         |            |         | 4,100         |
| ○  | HSSJ-28 | 28      |          |         |            |         | 4,100         |
|    | HSSJ-29 | 29      |          |         |            |         | 4,100         |
| ○  | HSSJ-30 | 30      |          |         |            |         | 4,300         |
|    | HSSJ-31 | 31      |          |         | 6.35       | 3       | 4,300         |
| ○  | HSSJ-32 | 32      |          |         |            |         | 4,500         |
| ◎  | HSSJ-33 | 33      |          |         |            |         | 4,500         |
|    | HSSJ-34 | 34      |          |         |            |         | 4,500         |
| ◎  | HSSJ-35 | 35      |          |         |            |         | 4,500         |
|    | HSSJ-36 | 36      |          |         |            |         | 4,500         |
|    | HSSJ-37 | 37      |          |         |            |         | 5,200         |
| ○  | HSSJ-38 | 38      |          |         |            |         | 5,200         |

## センタードリル

| 品番   | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合ホールソー (mm) | 適合止めネジ (六角穴二面幅) | 本体価格[税抜] (1本) |
|------|----------|---------|--------------|-----------------|---------------|
| S-4L | 4        | 41      | 12~38        | M5×5 (2.5)      | 600           |

## ハイスホールソー充電用カスデルスプリング

| 品番           | 適合ホールソー (mm) | 本体価格[税抜] (1本) |
|--------------|--------------|---------------|
| HSSJ KS-No.3 | 12~14        | 300           |
| HSSJ KS-No.4 | 15~38        | 300           |

※板厚2mm以上の被削材やパイプ材の場合はスプリングを取り外してご使用ください。

## 使用可能電動機

■回転数1,000r.p.m前後の充電ドリル(9.6V以上)。

■消費電力400W以下の小型電気ドリル。

※インパクトレンチ、ボール盤、振動ドリル、ハンマードリルではご使用になれません。

被削材 ■最適/■適

薄鉄板(2mm以下)

アルミ板(2mm以下)

塩ビ板

合板

ステンレス板(0.6mm以下)

FRP板

樹脂板

用途・口径(mm)

|    | 給排水 | 電設 |
|----|-----|----|
| 20 | ●   |    |
| 21 | ●   | ●  |
| 22 | ●   | ●  |
| 25 | ●   |    |
| 27 | ●   | ●  |
| 28 | ●   | ●  |
| 30 | ●   |    |
| 32 | ●   |    |
| 33 |     | ●  |
| 34 |     |    |
| 35 | ●   | ●  |
| 38 | ●   |    |

適合電動機

インパクトドライバー

逆転禁止



シャンク形状 対辺 6.35mm

電気ドリル



シャンク形状 対辺 6.35mm

インパクトドライバー推奨

カスデルスプリング標準装備

※板厚2mm 以上の場合はスプリングを取り外してご使用ください。