

ハイスホールソー[ツバ無し]



被削材 ■最適/■適

薄鉄板(3.2mm以下)

アルミ板(3.2mm以下)

塩ビ板

石膏ボード

金属サイディング

木材

FRP板

樹脂板

用途・口径(mm)

	給排水	電設
20		
21	●	●
22	●	●
25	●	
27	●	●
28	●	●
30	●	
32	●	
33		●
34	●	●
35	●	●
38	●	
42		●
50	●	
53		●
65	●	●

適合電動機

インパクトドライバー



電気ドリル



⚠ ボール盤ではご使用になれません。

カスデルスプリング標準装備
(口径15mm以上)

※板厚4mm以上の場合はスプリングを取り外してご使用ください。

安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。(口径16mm以上)

口径54mm以上
ストレートシャンク

口径 12~65 mm 有効長 38 mm

適合電動機

インパクトドライバー(口径53mm以下)


シャンク形状

口径12~53mm
対応 6.35mm

電気ドリル

口径54~65mm
10mm/13mm
チャック兼用シャンク

製品図

口径53mm以下
(6.35mm インパクトシャンク)口径54mm以上
(ストレートシャンク)

特長

- ▶ 鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。板厚38mmまで対応で抜群の使い勝手を実現。
- ▶ インパクト、電気ドリルどちらでも使用可能。(口径54mm以上は電気ドリルのみ)

HSSハイスホールソー[ツバ無し](HSS-TNタイプ)

出筋	品番	口径 (mm)	突出長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
	HSS-12TN	12	6	112	6.35	5	2,650
	HSS-13TN	13					2,650
	HSS-14TN	14					2,650
△	HSS-15TN	15					2,650
△	HSS-16TN	16					2,650
	HSS-17TN	17	8				2,650
△	HSS-18TN	18	16				2,650
	HSS-19TN	19					2,650
	HSS-20TN	20					2,900
◎	HSS-21TN	21					2,900
○	HSS-22TN	22					2,900
	HSS-23TN	23					2,900
	HSS-24TN	24					2,900
○	HSS-25TN	25					3,400
	HSS-26TN	26					3,400
◎	HSS-27TN	27					3,400
○	HSS-28TN	28					3,500
	HSS-29TN	29					3,500
○	HSS-30TN	30					3,500
	HSS-31TN	31	16	112	6.35	3	3,900
○	HSS-32TN	32					3,900
◎	HSS-33TN	33					4,100
△	HSS-34TN	34					4,100
○	HSS-35TN	35					4,300
	HSS-36TN	36					4,300
	HSS-37TN	37					5,200
○	HSS-38TN	38					5,200
	HSS-39TN	39					5,200
	HSS-40TN	40					5,300
	HSS-41TN	41					5,300
○	HSS-42TN	42					5,300
	HSS-43TN	43					5,300
	HSS-44TN	44					5,300
	HSS-45TN	45					5,900
	HSS-46TN	46					5,900
	HSS-47TN	47					5,900
	HSS-48TN	48					5,900
	HSS-49TN	49					5,900
△	HSS-50TN	50					6,900
	HSS-51TN	51					6,900
	HSS-52TN	52					6,900
△	HSS-53TN	53					6,900
	HSS-54TN	54	16	107	10/13	1	6,900
	HSS-55TN	55					7,500
	HSS-56TN	56					7,500
	HSS-57TN	57					7,500
	HSS-58TN	58					7,500
	HSS-59TN	59					7,500
△	HSS-60TN	60					8,300
	HSS-63TN	63					8,300
△	HSS-65TN	65					9,000

センタードリル(ハイスドリル)


品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	適合ホールソー (mm)	適合止めネジ (六角穴二面幅)	本体価格[税抜] (1本)
STR-6	6	75	12~65	M6×6(3)	1,050

ハイスホールソー[ツバ無し]用カスデルスプリング

品番	適合ホールソー (mm)	本体価格[税抜] (1本)
HSS KS-No.3	15~65	300

⚠ 使用上の注意

- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにしてください。
- 噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないでください。
- 刃先欠けを起こしますので、刃先を硬いものにぶついたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当たらないでください。



安全ストッパー無しですので
被削材貫通時の突抜けに
ご注意ください。