


6角軸シリーズ

No.20-E 6角軸鉄工用ドリル HSS D PAT.



適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)■用途：鉄工・木工・アルミニウム・
アクリル板の穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- 一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
- 6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。

■No.20-E 6角軸鉄工用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020E-068	6.8	110	70	●6.35	6	070684	1,980
020E-070	7.0	110	70	●6.35	6	070707	1,810
020E-075	7.5	110	70	●6.35	6	070752	1,930
020E-080	8.0	110	70	●6.35	6	070806	2,010
020E-085	8.5	110	70	●6.35	6	070851	2,300
020E-090	9.0	110	70	●6.35	6	070905	2,470



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020E-095	9.5	110	70	●6.35	6	070950	2,840
020E-100	10.0	110	70	●6.35	6	070004	2,910
020E-105	10.5	110	70	●6.35	6	071056	3,360
020E-110	11.0	110	70	●6.35	6	071100	3,520
020E-120	12.0	110	70	●6.35	6	071209	4,070
020E-130	13.0	110	70	●6.35	6	071308	4,700

6角軸シリーズ

No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング HSS D PAT.



適用機種




電気ドリル

インパクトドライバー
(9.6V以上)ドリルドライバー
(9.6V以上)■用途：鉄工・木工・アルミニウム・
アクリル板の穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
- ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

インパクト
ドライバー
対応さらに強化
完全接着+ピン止め

■No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020L-030	3.0	180	75	●6.35	6	360303	1,940
020L-032	3.2	180	75	●6.35	6	360327	2,070
020L-035	3.5	180	75	●6.35	6	360358	2,070
020L-038	3.8	180	75	●6.35	6	360389	2,340
020L-040	4.0	180	75	●6.35	6	360402	2,240
020L-042	4.2	180	75	●6.35	6	360426	2,550

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020L-045	4.5	180	75	●6.35	6	360457	2,500
020L-048	4.8	180	75	●6.35	6	360488	2,800
020L-050	5.0	180	75	●6.35	6	360501	2,620
020L-055	5.5	180	100	●6.35	6	360556	3,060
020L-060	6.0	180	100	●6.35	6	360600	3,270
020L-065	6.5	180	100	●6.35	6	360655	3,650