

No.27 SDS鉄工用ドリル



PAT.

ステンレス共用



X型シンニング加工



適用機種



軽量ハンマードリル
・SDSプラスシャंक用

■用途：ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用

■特長

- 軽量ハンマードリル(SDSプラスシャंक)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
- コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI)
- X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
- ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。



1696

SDSビットは、ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。



■No.27 SDS鉄工用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、満長=満長、有効長=T

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	満長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
027-030	3.0	106	30	✖10(SDS)	6	350304	1,860
027-032	3.2	106	30	✖10(SDS)	6	350328	2,010
027-035	3.5	108	32	✖10(SDS)	6	350359	2,010
027-038	3.8	111	34	✖10(SDS)	6	350380	2,090
027-040	4.0	118	38	✖10(SDS)	6	350403	2,090
027-042	4.2	118	38	✖10(SDS)	6	350427	2,240
027-045	4.5	121	39	✖10(SDS)	6	350458	2,240
027-050	5.0	127	43	✖10(SDS)	6	350502	2,400
027-052	5.2	130	45	✖10(SDS)	6	350526	2,610
027-055	5.5	130	45	✖10(SDS)	6	350557	2,610
027-060	6.0	137	49	✖10(SDS)	6	350601	2,800

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	満長(mm)	チャック(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
027-065	6.5	140	51	✖10(SDS)	6	350656	2,980
027-070	7.0	140	51	✖10(SDS)	6	350700	3,190
027-080	8.0	149	57	✖10(SDS)	6	350809	3,630
027-090	9.0	159	63	✖10(SDS)	6	350908	4,310
027-100	10.0	165	67	✖10(SDS)	6	351004	5,130

