

AXE® ドリル AMD-D/AMD

特長


- 押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用
- 貫通時の剥離 (欠損) を軽減させた特殊刃先形状

コンクリート用ドリルを
使用した場合



表面

アメリドリルを
使用した場合



表面

サイズ表

AMD-D




適合機種

充電式ドライバ



回転用電気ドリル



品番表記 AMD- (刃先径) × (全長) D
例: AMD-3.2×90D


刃先径	AMD		
	単位: mm		単位: 円
	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
3.2	90	42	1,580
4.0	95	35	1,680
5.0			1,790
6.0	100		1,890
7.5	110	70	1,890
8.0			

AMD



適合機種

回転用電気ドリル



押出成形セメント板用

品番表記 AMD- (刃先径) × (全長)
例: AMD-9.0×120

刃先径	AMD		
	単位: mm		単位: 円
	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
9.0	120	70	1,890
11.0			2,100
13.5			2,840
15.0			3,150

シャンク形状とチャックサイズ

刃先径	シャンク形状	チャックサイズ
3.2 ~ 8.0mm	六角軸 対辺 6.35 mm	—
9.0mm	ストレート軸 / リブ付き	—
11.0mm	ノンスリップ軸 / 3 面取り	—
13.5 ~ 15.0mm	ノス型ノンスリップ軸 / 3 面取り	10mm