

ノブエント HBT II

サイズ表

金属板用

HBT II



仕様

単位：mm

単位：円

品番	外径	適応板厚	適合インサート	標準価格 (税抜き)
HBT II-15	15.0	2.0 以下	DP-3020/PH-3030/DM-3040/DM-3050	10,700
HBT II-16	16.0		KP-3020/KPZ-3020/KM-3030/KMZ-3030 SH-3040/SH-3050/SHZ-3040/SHZ-3050 SHD-3025/SHD-3050/DD-3050	11,300
HBT II-22	22.0		SH-4055/SHZ-4055/SHD-4025	14,900


シャンク形状

ストレート軸三面取り



適合機種

回転用電気ドリル



グットラックバー

単位：mm

単位：円

品 番	全長	シャンク形状	標準価格 (税抜き)
GRB-350	350	ストレート軸 三面取り (12 mm)	8,300
GRB-450	450		8,800
GRB-550	550		9,000
GRB-550SDS		SDS-plus 軸	9,200



※必ず回転モードでご使用ください。振動・ハンマーモードでの使用は製品破損を起こします。

※シャンク部は全長に含まれておりません。

適正回転数

単位：回転/分

品番	低炭素鋼・軟鋼 (S15C・SS400)	炭素鋼 (S45C・S50C)	合金鋼 (SNCM)
HBT II-15	760 ~ 1,200	530 ~ 800	460 ~ 700
HBT II-16	720 ~ 1,200	500 ~ 800	440 ~ 700
HBT II-22	520 ~ 1,000	360 ~ 600	320 ~ 500

※板厚が 2.0mm の場合は、上記回転数の下限値を目安にご使用ください。

炭素鋼、合金鋼へ穿孔する際は、必ず冷却油をご使用ください。