

●刃先はシンニング加工で刃先が「逃げ」にくく、正確な位置に穴あけできます

電動ドリル用六角シャンク コバルトドリル

18V対応

X 形シンニング



適応被削材

ステンレス・鉄
アルミ・銅・木材



EOD-2040



EOD-3050DKS




EOD-2050S



■コバルトドリルセット

製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
EOD-2040	8,150	EOD-2.0・2.5・3.0・3.5・4.0	77	180×120	5 886804
EOD-3050DKS	10,080	EOD-3.0・3.5・4.0・5.0・DK-4Y	132	148×63×25※	6 886828
EOD-2050S	18,750	EOD-2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・ 4.0・4.5・5.0・EOD-2050S-K(ケース)	310	40×195×110※	1 886811

※ケース寸法 (mm) 高さ×幅×奥行



■材質:コバルトハイス

製品番号	標準価格 (¥)	ドリル径 φD (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ドリル溝長 (mm)	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
EOD-2.0	1,580	2.0	79	31	24	13	180×35	889829
EOD-2.5	1,580	2.5	87	39	30	"	"	889836
EOD-2.8	1,580	2.8	91	43	33	14	"	889843
EOD-3.0	1,580	3.0	"	"	"	"	"	889850
EOD-3.2	1,650	3.2	95	47	36	15	"	889867
EOD-3.3	1,650	3.3	"	"	"	"	"	889874
EOD-3.4	1,650	3.4	100	52	39	"	"	889881
EOD-3.5	1,650	3.5	"	"	"	"	"	889898
EOD-3.6	1,750	3.6	"	"	"	16	"	889904
EOD-3.7	1,750	3.7	"	"	"	"	"	889911
EOD-3.8	1,750	3.8	108	56	43	21	"	889928
EOD-4.0	1,750	4.0	"	"	"	22	"	889935
EOD-4.2	2,200	4.2	"	"	"	"	"	889942
EOD-4.5	2,200	4.5	113	61	47	25	"	889959
EOD-5.0	2,200	5.0	119	67	52	27	"	889966
EOD-5.5	2,650	5.5	126	74	57	29	"	889973
EOD-6.0	2,650	6.0	"	"	"	31	"	889980
EOD 6.5	2,850	6.5	134	82	63	34	"	889997

●硬質なチタンコーティングで切りくずの溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します

電動ドリル用六角シャンク コバルトドリル (チタンコーティング)

18V対応

X 形シンニング



適応被削材

ステンレス・鉄
アルミ・銅・木材

EOD-713S



■大径コバルトドリルセット

製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	重 (g)	ケース寸法 (mm) 高さ×幅×奥行	JANコード
EOD-713S	57,250	EOD-7.0G・7.5G・8.0G・8.5G・9.0G・10.0G・ 10.5G・11.0G・12.0G・13.0G・ETD-715S-K(ケース)	505	40×195×110	1 908391

■材質:コバルトハイス

製品番号	標準価格 (¥)	ドリル径 φD (mm)	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
EOD- 7.0G	3,550	7.0	23	180×35	908407
EOD- 7.5G	3,850	7.5	24	"	908414
EOD- 8.0G	4,000	8.0	28	"	908421
EOD- 8.5G	4,550	8.5	29	"	908438
EOD- 9.0G	4,850	9.0	31	"	908445
EOD- 9.5G	5,650	9.5	34	"	908452
EOD-10.0G	5,750	10.0	37	"	908469
EOD-10.5G	6,150	10.5	39	"	908476
EOD-11.0G	6,700	11.0	43	"	908483
EOD-12.0G	7,750	12.0	48	"	908490
EOD-13.0G	8,900	13.0	57	"	908506

