

RJタイプ



被削材 ■最適/■適
ブロック・レンガ
モルタル
日本壁
ALC
磁器タイル
陶器タイル
コンクリート
スレート
カワラ
プラスチック
塩ビ
サイディングボード
押出成形セメント板
アンカー穿孔径(mm)

	金属系	その他	接着系
3.4	●	●	●
3.5	●	●	●
4.0	●	●	●
4.3	●	●	●
5.0	●	●	●
5.3	●	●	●
5.5	●	●	●
6.0	●	●	●
6.4	●	●	●
7.5	●	●	●
8.0	●	●	●
8.5	●	●	●
9.0	●	●	●
9.5	●	●	●
10.0	●	●	●
10.5	●	●	●

適合電動機
インパクトドライバー

逆転禁止

シャング形状 対辺 6.35mm

電気ドリル (400W以下)

シャング形状 対辺 6.35mm

シャングから刃先まで一体形状。刃先のブレやビビリが無く、的確な穿孔が可能。



適合電動機
インパクトドライバー
充電ドリル
電気ドリル(400W以下)

シャング形状
対辺 6.35mm



- 特長
- ▶ 回転、インパクトのどちらも使用可能。
 - ▶ 各種充電ドリルにワンタッチで装着。




RJタイプ

プリスターパック

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
△	RJ2.5X90	2.5	90	37	10	1,050
	RJ2.8X90	2.8				1,050
○	RJ3.0X90	3.0	90	45	10	1,050
○	RJ3.2X90	3.2				1,050
○	RJ3.4X90	3.4				1,050
○	RJ3.5X90	3.5				1,050
	RJ3.8X95	3.8	95	50	10	1,150
○	RJ4.0X95	4.0				1,150
○	RJ4.3X95	4.3				1,150
○	RJ4.5X95	4.5				1,150
△	RJ4.8X95	4.8				1,150
○	RJ5.0X95	5.0				1,150
	RJ5.3X100	5.3	100	55	10	1,250
	RJ5.5X100	5.5				1,250
○	RJ6.0X100	6.0				1,250
○	RJ6.4X100	6.4				1,250
	RJ6.5X100	6.5				1,250
	RJ7.0X115	7.0	115	65	10	1,800
	RJ7.2X115	7.2				1,800
	RJ7.5X115	7.5				1,800
	RJ8.0X115	8.0				1,900
	RJ8.5X115	8.5				1,900
	RJ9.0X115	9.0				2,300
	RJ9.5X135	9.5	135	85	10	2,500
	RJ10.0X135	10.0				2,500
	RJ10.5X135	10.5				2,600

左右非対称の刃先形状

刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。



RJタイプ[5本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DP5-RJ34	3.4	90	45	5	5	4,500
DP5-RJ35	3.5	90	45			4,500
DP5-RJ43	4.3	95	50			4,500

RJタイプ[3本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DP3-RJ34	3.4	90	45	3	5	2,800
DP3-RJ35	3.5	90	45			2,800
DP3-RJ43	4.3	95	50			2,800

RJタイプ[便利サイズ 5本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	1セット入数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DPRJ-5A	3.5	4.8	5.0	6.0	6.4	5,200
DPRJ-5B	3.4	4.3	4.5	4.8	6.4	5,200
DPRJ-5C	3.4	4.8	5.0	6.0	6.4	5,200

RJタイプ・ロング

プリスターパック

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
○	RJL3.4X150	3.4	150	100	10	1,340
○	RJL3.5X150	3.5				1,340
	RJL4.0X150	4.0				1,500
○	RJL4.3X150	4.3				1,500
△	RJL4.5X150	4.5				1,500
	RJL4.8X150	4.8				1,500
△	RJL5.0X150	5.0				1,500
	RJL5.3X150	5.3	150	100	10	1,600
	RJL5.5X150	5.5				1,600
△	RJL6.0X150	6.0				1,600
△	RJL6.4X150	6.4				1,600
	RJL6.5X150	6.5				1,600



⚠ 振動ドリルではご使用になれません。