

TTタイプ (SDS-plus)



被削材 ■最適/■適

コンクリート

ブロック・レンガ

モルタル

スレート


日本壁

石材

アンカー穿孔径(mm)

	金属系	その他	接着系
3.4		●	
3.5		●	
4.0		●	
4.3	●	●	
5.0		●	
5.3		●	
5.4	●		
5.5		●	
6.0		●	
6.4	●		
7.5		●	
8.0	●	●	
8.5	●	●	
9.0		●	
9.5	●		
10.0	●	●	
10.5	●	●	
11.0	●		
11.5		●	
12.0	●	●	
12.5	●	●	
12.7	●		
13.0	●	●	
13.5	●		
14.0		●	
14.5	●		
15.0		●	
16.0	●	●	
16.5	●		
17.0	●		
18.0	●	●	
19.0		●	
20.0		●	
21.5	●		
22.0	●		
22.5	●		
24.0		●	
25.0		●	
26.0	●	●	


被削材を鋭く穿孔するため、穴あけスピードが向上。

適合電動機
軽量ハンマードリル

シャンク形状

10mm

製品図



特長

- ▶ キャンدل形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
- ▶ 超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
- ▶ センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。

▶ 穿孔スピードアップ

キャンデル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。



動画公開中

TTタイプ

プリスターパック

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	セット数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1本)
	TT3.2X110BP	3.2	110	45	10		1,200
◎	TT3.4X110BP	3.4					1,200
◎	TT3.5X110BP	3.5					1,200
	TT3.8X110BP	3.8					1,200
○	TT4.0X110BP	4.0					1,200
◎	TT4.3X110BP	4.3					1,200
○	TT4.5X110BP	4.5					1,200
	TT4.8X110BP	4.8					1,200
◎	TT5.0X110BP	5.0					1,200
	TT5.3X110BP	5.3					1,200
	TT5.4X110BP	5.4					1,200
○	TT5.5X110BP	5.5					1,200
◎	TT6.0X110BP	6.0					1,200
○	TT6.4X110BP	6.4					1,300

TTタイプ[5本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	セット数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DP5-T34	3.4	110	45	5	5	5,300
DP5-T35	3.5					5,300
DP5-T43	4.3					5,300

TTタイプ[3本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	セット数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DP3-T34	3.4	110	45	3	5	3,180
DP3-T35	3.5					3,180
DP3-T43	4.3					3,180
DP3-T50	5.0					3,180
DP3-T60	6.0					3,180

TTタイプ160[3本セット]

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	セット数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1セット)
DP3-T34L	3.4	160	100	3	6	3,400
DP3-T35L	3.5					3,400
DP3-T43L	4.3					3,400
DP3-T50L	5.0					3,400
DP3-T60L	6.0					3,400
DP3-T64L	6.4					3,800
DP3-T85L	8.5					3,900
DP3-T105L	10.5					4,200
DP3-T125L	12.5					4,700
DP3-T127L	12.7					4,700


TTタイプ

プリスターパック

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	セット数 (本)	箱入数 (セット)	本体価格[税抜] (1本)
◎	TT3.4X160BP	3.4	160	100	10		1,350
○	TT3.5X160BP	3.5					1,350
◎	TT4.3X160BP	4.3					1,350
○	TT4.5X160BP	4.5					1,350
	TT4.8X160BP	4.8					1,350
○	TT5.0X160BP	5.0					1,350
○	TT5.3X160BP	5.3					1,350
	TT5.4X160BP	5.4					1,350
○	TT5.5X160BP	5.5					1,350
○	TT6.0X160BP	6.0					1,350
○	TT6.4X160BP	6.4					1,450
	TT6.5X160BP	6.5					1,450
	TT7.0X160BP	7.0					1,450
	TT7.2X160BP	7.2					1,450
	TT7.5X160BP	7.5					1,450
○	TT8.0X160BP	8.0					1,450
◎	TT8.5X160BP	8.5	160	100	10		1,500
	TT9.0X160BP	9.0					1,500
	TT9.5X160BP	9.5					1,600
○	TT10.0X160BP	10.0					1,600
◎	TT10.5X160BP	10.5					1,600
	TT11.0X160BP	11.0					1,600
	TT11.5X160BP	11.5					1,750
○	TT12.0X160BP	12.0					1,750
◎	TT12.5X160BP	12.5					1,750
◎	TT12.7X160BP	12.7					1,750
	TT13.0X160BP	13.0					1,950
	TT13.5X160BP	13.5					1,950
	TT14.0X160BP	14.0					2,150
	TT14.3X160BP	14.3					2,150
◎	TT14.5X160BP	14.5					2,150
	TT15.0X160BP	15.0	160	100	6		2,700
	TT16.0X160BP	16.0					2,800
	TT16.5X160BP	16.5					2,800
	TT17.0X160BP	17.0					3,100
	TT17.5X160BP	17.5					3,100
○	TT18.0X160BP	18.0					3,400

適合電動機

軽量ハンマードリル



シャンク形状 10mm



TTタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
	TTL8.0X210	8.0	210	150	1	2,200
○	TTL8.5X210	8.5				2,200
	TTL9.0X210	9.0				2,200
	TTL9.5X210	9.5				2,200
	TTL10.0X210	10.0				2,600
○	TTL10.5X210	10.5				2,700
	TTL12.5X210	12.5				2,800
○	TTL12.7X210	12.7				2,800
	TTL14.0X210	14.0				3,200
	TTL14.5X210	14.5				3,200
	TTL15.0X210	15.0				3,300
	TTL16.0X210	16.0				3,400
○	TTL18.0X210	18.0				3,800
○	TTL19.0X210	19.0				4,000
	TTL20.0X210	20.0				4,100

TTタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
○	TTL10.0X260	10.0	260	200	1	2,700
○	TTL10.5X260	10.5				2,800
	TTL11.0X260	11.0				2,900
	TTL12.0X260	12.0				3,100
○	TTL12.5X260	12.5				3,200
○	TTL12.7X260	12.7				3,200
	TTL13.0X260	13.0				3,400
	TTL13.5X260	13.5				3,400
	TTL14.0X260	14.0				3,800
○	TTL14.5X260	14.5				3,800
	TTL15.0X260	15.0				4,000
○	TTL16.0X260	16.0				4,400
	TTL16.5X260	16.5				4,400
	TTL17.0X260	17.0				4,900
	TTL17.5X260	17.5				4,900
○	TTL18.0X260	18.0				5,000
	TTL19.0X260	19.0				5,700
	TTL20.0X260	20.0				6,100
	TTL21.5X260	21.5				6,600
	TTL22.0X260	22.0				6,600
	TTL22.5X260	22.5				7,200
	TTL23.0X260	23.0				7,200
	TTL24.0X260	24.0				9,000
	TTL25.0X260	25.0				9,000

SDS延長シャンク

品番	全長 (mm)	適合ドリルビット	本体価格[税抜] (1本)
SDSSK-1000SD	1000	刃先径16.5mm以下	20,800



TTタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
○	TTL10.0X350	10.0	350	290	1	3,600
○	TTL10.5X350	10.5				3,600
	TTL12.0X350	12.0				3,900
○	TTL12.5X350	12.5				3,900
○	TTL12.7X350	12.7				3,900
	TTL13.0X350	13.0				4,200
	TTL13.5X350	13.5				4,200
	TTL14.0X350	14.0				4,400
○	TTL14.5X350	14.5				4,400
	TTL15.0X350	15.0				4,700
	TTL16.0X350	16.0				5,100
	TTL16.5X350	16.5				5,100
	TTL17.0X350	17.0				5,800
	TTL17.5X350	17.5				5,800
○	TTL18.0X350	18.0				5,800
	TTL19.0X350	19.0				6,500
	TTL20.0X350	20.0				7,000
	TTL22.0X350	22.0				7,700
	TTL24.0X350	24.0				10,000
	TTL25.0X350	25.0				10,000

TTタイプ・ロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
○	TTL10.0X450	10.0	450	390	1	4,100
○	TTL10.5X450	10.5				4,100
	TTL12.0X450	12.0				4,700
○	TTL12.5X450	12.5				4,700
	TTL12.7X450	12.7				4,700
	TTL14.3X450	14.3				5,500
○	TTL14.5X450	14.5				5,500
	TTL15.0X450	15.0				5,800
	TTL16.0X450	16.0				6,300
	TTL16.5X450	16.5				6,300
	TTL17.0X450	17.0				7,100
○	TTL18.0X450	18.0				7,100
	TTL19.0X450	19.0				8,000
	TTL20.0X450	20.0				8,400
	TTL22.0X450	22.0				9,300
	TTL23.0X450	23.0				10,700
	TTL24.0X450	24.0				10,700
	TTL25.0X450	25.0				10,700
	TTL26.0X450	26.0				11,000

TTタイプ・スーパーロング

出筋	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
	TTLL10.0X1000	10.0	1,000	200	1	9,700
	TTLL12.0X1000	12.0				9,900
○	TTLL12.5X1000	12.5				9,900
	TTLL14.5X1000	14.5				11,000
	TTLL16.5X1000	16.5				11,400



使用上の注意

- コンクリートドリル専用の製品となります。
- 適用可能なコンクリートドリル最大径は16.5mm以下(全長260mm以下)となります。
- 回り止め付きの製品の使用は不可となります。
- 逆回転での使用は不可となります。
- 防塵メガネ、ヘルメット等の安全装備を装着し、落下物に注意してください。
- 製品に体を預けるような使用をしないでください。(製品の曲り、折損の原因となります)
- 連続使用時は高温になる場合がありますので、ご注意ください。
- 下記工具の使用は不可となります。
コアドリル(センタードリル)、ホールソー、打ち込み棒、樹脂アンカー打ち込み用アタッチメント、プルポイント/チゼル等の使用。